KASTENKISTE®
CAMPINGBOX-MANUFAKTUR

STÜTZFÜSSE & BETTMODUL

SO NUTZT DU DEINE KISTE RICHTIG

ERSTE NUTZUNG DES BETTAUSZUGS

- Der Bettauszug lässt sich anfangs eher schwer öffnen. Das liegt an den Softclose-Auszügen: Sie halten ihn beim Bremsen sicher an Ort und Stelle.

KLAPPBARE STÜTZFÜSSE

- Beim Herausziehen des Bettmoduls eingeklappt lassen. Erst wenn es komplett ausgezogen ist, nach unten klappen. Vor dem Einschieben wieder einklappen.
- Die kleine Schraube am Scharnier nie zu fest anziehen, sonst kann sie überdreht werden.

NIE OHNE ABSTÜTZUNG

- Das Bettmodul nur mit montierten Stützfüßen oder mit sicherer Abstützung nutzen, z. B. auf den umgeklappten Rücksitzen. Sonst wird es instabil.
- Stützfüße immer paarweise einsetzen.

FLEX-BETTMODUL ABNEHMEN

1. Alle vier Metallgriffschrauben um 90° drehen.
2. Jede Schraube nach oben ziehen, bis sie vom Heckauszug entriegelt ist. Bei allen vier.
3. Bettmodul gerade nach oben abheben. Bettkasten-Modell dabei an den unteren Querprofilen anfassen, nie am Lattenrost, sonst klappt er auf.

STÜTZFÜSSE VERSCHIEBEN, ABNEHMEN, EINSETZEN

- Verschieben: Schnellspannverbinder nur lösen, den Fuß in der Nut verschieben und wieder fest anziehen. Drehen ist dafür nicht nötig.
- Herausnehmen: Schnellspannverbinder lösen und den Fuß im Profil um 90° drehen, dann lässt er sich herausnehmen.
- Einsetzen: Lässt sich der Fuß nicht in die Nut drehen, mit dem Inbusschlüssel den Kopf des Schnellspannverbinders von unten kurz nach oben drücken. Dann passt er in die Nut.

WICHTIG

- Schrauben der Schnellspannverbinder immer nur lösen, nie ganz herausdrehen.

FLEX-BETTMODUL AUFSETZEN

1. Bettmodul gerade aufsetzen, sodass alle Schrauben in der Nut sitzen.
2. Metallgriffschrauben um 90° drehen, bis die Hammerkopfschrauben fest in der Nut sitzen.
3. Nie mit Gewalt: Alles geht leicht und ohne Werkzeug. Geht es schwer, ist etwas verkantet oder das Modul sitzt schief.

Kastenkiste® ist eine eingetragene Marke. Mehr als 10 patentrechtlich geschützte Schutzrechte.